

Технический лист

# DELTA-MULTI-BAND® FLEXX

Односторонняя клеящая лента с высокой начальной адгезией для паро- и гидроизоляционных плёнок.



Характеристика	Значение
Назначение	Универсальная односторонняя лента с высокой силой сцепления для герметичного соединения любых паро- и гидроизоляционных плёнок в зоне нахлёста. Используется для уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений в плёнках. Для внешнего и внутреннего применения.
Материал	Основа ленты из полипропилена черного цвета, мягкий клеящий слой из модифицированного акрилата. Имеет армирование клеящей стороны. Обладает высокой устойчивостью к окислению и старению
Длина/ширина	25 м / две ширины: 60 мм (с одинарным лайнером) или 100 мм (с отдельным лайнером)
Толщина ленты	Около 0,3 мм
Упаковка	FLEXX 60: 10 рулонов (250 м.п.) / коробка; 85 коробок (850 рулонов / 21 250 м.п.) на поддоне; FLEXX 100: 6 рулонов (150 м.п.) / коробка; 85 коробок (510 рулонов / 12 750 м.п.) на поддоне
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, гладким, сухим, без пыли, жира и инея
Условия хранения	от +5 °С до +30°С
Срок хранения	24 месяца в оригинальной упаковке
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от -5 °С до +40 °С
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd	Около 35 м (EN 1931)
УФ-стабильность	12 месяцев

Дата подготовки 23.09.2024

Производитель: Dörken GmbH & Co. KG, Wetterstrasse, 58, D-58313 Herdecke, Deutschland / Германия, [www.doerken.de](http://www.doerken.de)

Поставщик: ООО ДЁРКЕН, 141580, Московская область, г. Химки, д. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр.2, корп.2., Бизнес-центр «Шерлэнд-2», офис 226. +74992724803, [delta@doerken.ru](mailto:delta@doerken.ru), [www.doerken.ru](http://www.doerken.ru)