



Утеплитель ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, 1200x600x50 мм, (6 плит, 4,32 кв.м)

Линейка: Технониколь

Код товара: 038694

Ссылка на страницу товара:

<https://shop.tn.ru/uteplitel-tehnovent-optima?attribute78=674>

Описание

ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.

Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	ТехноНИКОЛЬ
Страна происхождения	Россия
Плотность, кг/м ³	90 (±9)
Горючесть, степень	НГ
Вид конструкции	Фасад
Содержание органических веществ, %	3,5
Ширина плиты, мм	600
Толщина плиты, мм.	50
Длина плиты, мм	1200
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, не более, кг/м ²	1
Теплопроводность, λ10, не более, Вт/м·К	0,035
Теплопроводность, λА, не более, Вт/м·К	0,038
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа	6



Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени, не более, кг/м ²	3
Теплопроводность, λБ, не более, Вт/м·К	0,039
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее, кПа	12
Теплопроводность, λD, не более, Вт/м·К	0,035